

ぴたっ! とチューブ

業界初!

マークチューブが抜けて
お困りではないですか?

POINT
1

電線に挿入後、ズレにくい

POINT
2

電線の間をスムーズに指で移動できる

POINT
3


挿入障害が起きない

POINT
4

スプリング端子台に有効

POINT
5

保管がしやすく、
汚れにくい



0.2sq~3.5sqまでのケーブルに使用可能

商品コード	品 番	内径 (mm)	電線仕上外径 範囲(mm)	出荷 単位	適合電線(目安) IV・KIV・VSF・KV	価 格
690-360-05230	PT2.3-1-200-JP	2.3	1.1~1.9	200m (1巻) 色:白	0.2sq~0.5sq	オープン 価格
690-360-05300	PT3.0-1-200-JP	3.0	1.5~2.9		0.5sq~0.75sq	
690-360-05320	PT3.2-1-200-JP	3.2	2.1~3.1		0.5sq~1.25sq	
690-360-05340	PT3.4-1-200-JP	3.4	2.2~3.3		0.75sq~1.25sq	
690-360-05360	PT3.6-1-200-JP	3.6	2.5~3.5		1.25sq~2sq	
690-360-05380	PT3.8-1-200-JP	3.8	2.5~3.7		1.25sq~2sq	
690-360-05420	PT4.2-1-200-JP	4.2	3.1~4.1		2sq~3.5sq	

品番表記の見方

PT2.3 — 1 — 200
内径サイズ(mm) ヒダ数 巻数(m)

※肉厚はすべて0.4mmとなっております。
※電線メーカーの仕様により適合しない場合があります。
※対応プリンタ：ハンディ / 中型 / 大型

マークチューブ RoHS・REACH適合製品

■発売元



因幡電機産業株式会社

商品事業部 商品開発部 JAPPY課

〒550-0012 大阪市西区立売堀4-11-14
TEL 06-4391-1915 FAX 06-4391-1916
<http://www.jappy.biz/index.html>

- ・本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。
- ・本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。
- ・本リーフレットに記載の内容は2015年4月現在のものです。

■お問い合わせ先