

住宅照明 × 店舗・施設照明

JAPPY

日本の電気工事をHAPPYに。

LED LIGHTING CATALOGUE

—新設から
リニューアルまで—



2022-2023

持続可能な社会を目指して、 環境保全・社会貢献・ガバナンスを 意識した事業活動を推進

因幡電機産業は、E(環境)S(社会)G(ガバナンス)の重要性を認識し、仕入先様とお客様をつなぎ、電設資材、産業機器等の流通を通じて、豊かで快適な社会づくりに貢献する企業として、事業活動を推進してまいります。

JAPPY

日本の電気工事をHAPPYに。

プライベートブランドである「JAPPY」は、「JAPAN」と「HAPPY」という2つのキーワードに由来しています。

「私たちは、日本全国(JAPAN)のお客様に付加価値が高い優れた製品をお届けすることによって、お客様が幸せ(HAPPY)で豊かな生活をおくるためのお手伝いをしたい」という想いと信念がこめられています。

「ロゴマーク使用マニュアル」(2019年4月1日制定)より抜粋

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



JAPPY は、持続可能な開発目標 (SDGs) の達成に向け、事業活動を推進します。

	JAPPYオリジナル シーリングライト	P.3
	S形ダウンライト	P.4・5
	ダウンライト用リニューアルプレート	P.6
	スポットライト	P.7
	取付簡易型スライドコンセント	P.7
	キッチンライト	P.7・8
	薄型シーリングライト	P.9・10
	小型シーリングライト	P.10
	ブラケットライト	P.10
	軒下灯・浴室灯 (防雨・防湿型)	P.11
	浴室灯 (防湿型)	P.11
	フットライト	P.11
	エクステリアライト	P.12
	ガーデンライト	P.12
	アウトドアスポットライト	P.12
	エクステリア24 工事不要タイプ	P.13・14
	JAPPYオリジナル 直管形LEDランプ T8-12Wシリーズ	P.15・16
	LED防犯灯	P.17
	スポットライト	P.17
	LEDランプ	P.17
	JAPPYオリジナル ライティングダクト	P.18～22

フリッカーレスで心地よい光!

スリムなボディで天井スッキリ

5年保証

商品お買い上げ日より5年保証

※セード、リモコン送信器は1年間
※消耗品(電池等)は対象外



調光タイプ **NEW** ~8畳

● **JCL8-NB** 昼白色 **LED一体型**
希望小売価格 **オープン**

消費電力 40W	色温度 5000K	演色性 Ra80	定格光束 4000lm	固有エネルギー消費効率 100lm/W
-------------	--------------	-------------	----------------	------------------------

調光タイプ **NEW** ~6畳

● **JCL6-NB** 昼白色 **LED一体型**
希望小売価格 **オープン**

消費電力 33W	色温度 5000K	演色性 Ra80	定格光束 3300lm	固有エネルギー消費効率 100lm/W
-------------	--------------	-------------	----------------	------------------------

- ◆LED(昼白色)
- ◆セード:MS樹脂
- ◆壁スイッチ(全灯→LED常夜灯→メモリー点灯)
- ◆幅φ450mm 厚み111mm
質量1.1kg(専用取付アダプタ含む)
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆専用リモコン付(ホルダー付)
- ◆10段階調光

JCL8-NB→690-251-00090
JCL6-NB→690-251-00080



調光・調色タイプ ~8畳

● **JBK 48924L** 色温度可変 **LED一体型**
希望小売価格 **¥22,800**(税抜)

消費電力 33.3W	色温度 2700K~6500K	演色性 Ra82	定格光束 3900lm	固有エネルギー消費効率 117.1lm/W
---------------	--------------------	-------------	----------------	--------------------------

調色時定格光束:2700K時(1870lm・17.2W)/6500K時(1890lm・16.1W)

調光・調色タイプ ~6畳


● **JBK 48925L** 色温度可変 **LED一体型**
希望小売価格 **¥19,300**(税抜)

消費電力 29.4W	色温度 2700K~6500K	演色性 Ra82	定格光束 3440lm	固有エネルギー消費効率 117.0lm/W
---------------	--------------------	-------------	----------------	--------------------------

調色時定格光束:2700K時(1650lm・15.2W)/6500K時(1670lm・14.2W)

- ◆LED(電球色+昼光色)
- ◆セード:アクリル・乳白色
- ◆壁スイッチ(全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯)
- ◆高132mm 幅φ560mm 質量1.9kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆専用リモコン付
- ◆調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光
- ◆調色範囲(2700K~6500K)
- ◆傾斜天井アダプタ対応型
(AE49781E 別売 ¥2,700(税抜))

JBK 48924L→690-251-04740
JBK 48925L→690-251-04750



調光タイプ ~10畳

● **LEDH8400A01W-LD JB** 昼白色 **LED一体型**
希望小売価格 **¥26,000**(税抜)

消費電力 39.2W	色温度 5000K	演色性 Ra85	定格光束 4899lm	固有エネルギー消費効率 124.9lm/W
---------------	--------------	-------------	----------------	--------------------------

調光タイプ ~8畳

● **LEDH8100A01W-LD JB** 昼白色 **LED一体型**
希望小売価格 **¥22,500**(税抜)

消費電力 34.4W	色温度 5000K	演色性 Ra85	定格光束 4299lm	固有エネルギー消費効率 124.9lm/W
---------------	--------------	-------------	----------------	--------------------------

調光タイプ ~6畳

● **LEDH8000A01W-LD JB** 昼白色 **LED一体型**
希望小売価格 **¥19,000**(税抜)

消費電力 29.6W	色温度 5000K	演色性 Ra85	定格光束 3699lm	固有エネルギー消費効率 124.9lm/W
---------------	--------------	-------------	----------------	--------------------------

◆LED(昼白色)

- ◆セード:アクリル・乳白色
- ◆壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)
- ◆高105mm 径φ500mm 質量1.8kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆専用リモコン付
- ◆FR-800T-LD
- ◆調光範囲(100~約10%)、LED常夜灯6段階調光
- ◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください。

LEDH8400A01W-LD JB→690-251-05200
LEDH8100A01W-LD JB→690-251-05210
LEDH8000A01W-LD JB→690-251-05220



ダイレクト
選択タイプ
FR-800T-LD



調光タイプ ~8畳

● **JBK 48997L** 昼白色 **LED一体型**
希望小売価格 **¥21,000**(税抜)

消費電力 35.1W	色温度 5000K	演色性 Ra82	定格光束 3850lm	固有エネルギー消費効率 109.6lm/W
---------------	--------------	-------------	----------------	--------------------------

調光タイプ ~6畳

● **JBK 48998L** 昼白色 **LED一体型**
希望小売価格 **¥18,000**(税抜)

消費電力 31.0W	色温度 5000K	演色性 Ra82	定格光束 3400lm	固有エネルギー消費効率 109.6lm/W
---------------	--------------	-------------	----------------	--------------------------

◆LED

- ◆セード:アクリル・乳白色
- ◆壁スイッチ(全灯→調光→LED保安灯)
- ◆高132mm 幅φ560mm 質量1.9kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆専用リモコン付
- ◆調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光
- ◆傾斜天井アダプタ対応型
(AE49781E 別売 ¥2,700(税抜))

JBK 48997L→690-251-04780
JBK 48998L→690-251-04790



スタンダードタイプ



100 高気密SB形

調光タイプ **NEW** 白熱球100W相当

● **JBK 7301W27** 電球色

希望小売価格 **¥6,500** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.0W	2700K	Ra93	750 lm	93.7 lm/W

[従来品番] JBK 7101W27

調光タイプ **NEW** 白熱球100W相当

● **JBK 7301W50** 昼白色

希望小売価格 **¥6,500** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.0W	5000K	Ra95	820 lm	102.5 lm/W

[従来品番] JBK 7101W50

調光タイプ **NEW** 白熱球60W相当

● **JBK 7300W27** 電球色

希望小売価格 **¥4,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	2700K	Ra93	470 lm	85.4 lm/W

[従来品番] JBK 7100W27

調光タイプ **NEW** 白熱球60W相当

● **JBK 7300W50** 昼白色

希望小売価格 **¥4,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	5000K	Ra95	510 lm	92.7 lm/W

[従来品番] JBK 7100W50

- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆質量0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆調光範囲(100~約1%)
- ◆5~25mmの材厚:取付必要高78mm
- ◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
- ◆配光は傾斜天井対応ではありません
- ◆適合調光器別売
- ◆照射近接限度10cm



JBK 7301W27→690-251-68521
JBK 7301W50→690-251-68522
JBK 7300W27→690-251-68523
JBK 7300W50→690-251-68524



100 高気密SB形

ON-OFFタイプ **NEW** 白熱球100W相当

● **JBK 7201W27** 電球色

希望小売価格 **¥5,500** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra93	750 lm	110.2 lm/W

[従来品番] JBK 7001W27

ON-OFFタイプ **NEW** 白熱球100W相当

● **JBK 7201W50** 昼白色

希望小売価格 **¥5,500** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	5000K	Ra95	820 lm	120.5 lm/W

[従来品番] JBK 7001W50

ON-OFFタイプ **NEW** 白熱球60W相当

● **JBK 7200W27** 電球色

希望小売価格 **¥3,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra93	470 lm	114.6 lm/W

[従来品番] JBK 7000W27

ON-OFFタイプ **NEW** 白熱球60W相当

● **JBK 7200W35** 温白色

希望小売価格 **¥3,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	3500K	Ra94	505 lm	123.1 lm/W

[従来品番] JBK 7000W35

- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆質量0.3kg(100Wタイプ) 0.2kg(60Wタイプ)
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆5~25mmの材厚:取付必要高68mm
- ◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
- ◆配光は傾斜天井対応ではありません
- ◆調光器との併用はできません
- ◆照射近接限度10cm



JBK 7201W27→690-251-68525
JBK 7201W50→690-251-68526
JBK 7200W27→690-251-68527
JBK 7200W35→690-251-68528
JBK 7200W50→690-251-68529



100 高気密SB形・浅形

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

● **LEDD87043L(W)-LS JB** 電球色

希望小売価格 **¥5,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra83	690 lm	101.4 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

● **LEDD87043N(W)-LS JB** 昼白色

希望小売価格 **¥5,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	5000K	Ra83	800 lm	117.6 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

● **LEDD87040L(W)-LS JB** 電球色

希望小売価格 **¥3,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.1W	2700K	Ra83	510 lm	100.0 lm/W


ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

● **LEDD87040N(W)-LS JB** 昼白色

希望小売価格 **¥3,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.1W	5000K	Ra83	600 lm	117.6 lm/W

- ◆LED
- ◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
- ◆プラスチック(乳白)
- ◆質量0.3kg
- ◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆5~25mmの材厚:取付必要高75mm
- ◆傾斜天井5°まで取付可能(配光は未対応)
- ◆送り負荷GAまで
- ◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
- ◆調光不可



LEDD87043L(W)-LS JB→690-251-03210
LEDD87043N(W)-LS JB→690-251-03220
LEDD87040L(W)-LS JB→690-251-03230
LEDD87040N(W)-LS JB→690-251-03240



100 高気密SB形

ON-OFFタイプ **NEW** 白熱球60W相当


● **JBK 7200B27** 電球色

希望小売価格 **¥3,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra93	395 lm	96.3 lm/W

[従来品番] JBK 7000B27

- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・ブラック塗装
- ◆質量0.2kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆5~25mmの材厚:取付必要高68mm
- ◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
- ◆配光は傾斜天井対応ではありません
- ◆調光器との併用はできません
- ◆照射近接限度10cm



JBK 7200B27→690-251-68530

リニューアル対応幅広タイプ



調光タイプ 白熱球100W相当

125 高気密SB形

● **JBK 7109W27** 電球色 在庫限り

希望小売価格 **¥7,500** (税抜) **特価**

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
8.0W	2700K	Ra82	695lm	86.8lm/W

散光 LED一体型

調光タイプ 白熱球100W相当

● **JBK 7109W50** 昼白色 在庫限り

希望小売価格 **¥7,500** (税抜) **特価**

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
8.0W	5000K	Ra82	755lm	94.3lm/W

散光 LED一体型

調光タイプ 白熱球60W相当

● **JBK 7108W27** 電球色 在庫限り

希望小売価格 **¥5,300** (税抜) **特価**

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
5.5W	2700K	Ra82	450lm	81.8lm/W

散光 LED一体型

調光タイプ 白熱球60W相当

● **JBK 7108W50** 昼白色 在庫限り

希望小売価格 **¥5,300** (税抜) **特価**

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
5.5W	5000K	Ra82	480lm	87.2lm/W

散光 LED一体型

◆LED
◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100~約1%)
◆5~25mmの材厚:取付必要高78mm
◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥13,500(税抜))
◆リニューアルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 7109W27→690-251-03750
JBK 7109W50→690-251-03760
JBK 7108W27→690-251-03770
JBK 7108W50→690-251-03780



ON-OFFタイプ NEW 白熱球100W相当

125 高気密SB形

● **JBK 7205W27** 電球色

希望小売価格 **¥6,500** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra93	765lm	112.5lm/W

散光 LED一体型

[従来品番] JBK 7009W27

ON-OFFタイプ NEW 白熱球100W相当

● **JBK 7205W50** 昼白色

希望小売価格 **¥6,500** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.8W	5000K	Ra95	835lm	122.7lm/W

散光 LED一体型

[従来品番] JBK 7009W50

ON-OFFタイプ NEW 白熱球60W相当

● **JBK 7204W27** 電球色

希望小売価格 **¥4,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra93	475lm	115.8lm/W

散光 LED一体型

[従来品番] JBK 7008W27

ON-OFFタイプ NEW 白熱球60W相当

● **JBK 7204W50** 昼白色

希望小売価格 **¥4,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
4.1W	5000K	Ra95	520lm	126.9lm/W

散光 LED一体型

[従来品番] JBK 7008W50

◆LED
◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆5~25mmの材厚:取付必要高68mm
◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆リニューアルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 7205W27→690-251-68535
JBK 7205W50→690-251-68536
JBK 7204W27→690-251-68537
JBK 7204W50→690-251-68538

スタンダードタイプ



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

125 高気密SB形・浅形

● **LEDD87044L(W)-LS JB** 電球色

希望小売価格 **¥6,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra83	690lm	101.4lm/W

散光 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

● **LEDD87044N(W)-LS JB** 昼白色

希望小売価格 **¥6,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.8W	5000K	Ra83	800lm	117.6lm/W

散光 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

● **LEDD87041L(W)-LS JB** 電球色

希望小売価格 **¥4,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
5.1W	2700K	Ra83	510lm	100.0lm/W

散光 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

● **LEDD87041N(W)-LS JB** 昼白色

希望小売価格 **¥4,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
5.1W	5000K	Ra83	510lm	117.6lm/W

散光 LED一体型

◆LED
◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆質量0.4kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆5~25mmの材厚:取付必要高75mm
◆傾斜天井5°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光器との併用はできません。

SL端子台/送り端子台付
取付バネ
防雨・防湿型

LEDD87044L(W)-LS JB→690-251-03250
LEDD87044N(W)-LS JB→690-251-03260
LEDD87041L(W)-LS JB→690-251-03270
LEDD87041N(W)-LS JB→690-251-03280

リニューアル対応幅広タイプ



調光タイプ 白熱球100W相当

150 高気密SB形

● **JBK 7111W27** 電球色 在庫限り

希望小売価格 **¥8,600** (税抜) **特価**

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
8.8W	2700K	Ra82	745lm	84.6lm/W

散光 LED一体型

調光タイプ 白熱球100W相当

● **JBK 7111W50** 昼白色 在庫限り

希望小売価格 **¥8,600** (税抜) **特価**

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra82	815lm	92.6lm/W

散光 LED一体型

調光タイプ 白熱球60W相当

● **JBK 7110W27** 電球色 在庫限り

希望小売価格 **¥6,300** (税抜) **特価**

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	445lm	74.1lm/W

散光 LED一体型

調光タイプ 白熱球60W相当

● **JBK 7110W50** 昼白色 在庫限り

希望小売価格 **¥6,300** (税抜) **特価**

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	490lm	81.6lm/W

散光 LED一体型

◆LED
◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100~約1%)
◆5~25mmの材厚:取付必要高89mm
◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥13,500(税抜))
◆リニューアルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 7111W27→690-251-03710
JBK 7111W50→690-251-03720
JBK 7110W27→690-251-03730
JBK 7110W50→690-251-03740



ON-OFFタイプ NEW 白熱球100W相当

150 高気密SB形

● **JBK 7207W27** 電球色

希望小売価格 **¥7,900** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra93	775lm	113.9lm/W

散光 LED一体型

ON-OFFタイプ NEW 白熱球100W相当

● **JBK 7207W50** 昼白色

希望小売価格 **¥7,900** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.8W	5000K	Ra95	845lm	124.2lm/W

散光 LED一体型

ON-OFFタイプ NEW 白熱球60W相当

● **JBK 7206W27** 電球色

希望小売価格 **¥5,700** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra93	480lm	117.0lm/W

散光 LED一体型

ON-OFFタイプ NEW 白熱球60W相当

● **JBK 7206W50** 昼白色

希望小売価格 **¥5,700** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
4.1W	5000K	Ra95	525lm	128.0lm/W

散光 LED一体型

◆LED
◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆質量0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆5~25mmの材厚:取付必要高72mm
◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆リニューアルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 7207W27→690-251-68545
JBK 7207W50→690-251-68546
JBK 7206W27→690-251-68547
JBK 7206W50→690-251-68548

スタンダードタイプ



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

150 高気密SB形・浅形

● **LEDD87045L(W)-LS JB** 電球色

希望小売価格 **¥7,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.8W	2700K	Ra83	690lm	101.4lm/W

散光 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

● **LEDD87045N(W)-LS JB** 昼白色

希望小売価格 **¥7,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.8W	5000K	Ra83	800lm	117.6lm/W

散光 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

● **LEDD87042L(W)-LS JB** 電球色

希望小売価格 **¥5,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
5.1W	2700K	Ra83	510lm	100.0lm/W

散光 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

● **LEDD87042N(W)-LS JB** 昼白色

希望小売価格 **¥5,600** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
5.1W	5000K	Ra83	600lm	117.6lm/W

散光 LED一体型

◆LED
◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆質量0.5kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆5~25mmの材厚:取付必要高75mm
◆傾斜天井5°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光器との併用はできません。

SL端子台/送り端子台付
取付バネ
防雨・防湿型

LEDD87045L(W)-LS JB→690-251-03290
LEDD87045N(W)-LS JB→690-251-03300
LEDD87042L(W)-LS JB→690-251-03310
LEDD87042N(W)-LS JB→690-251-03320

さまざまな開口径に対応するリニューアルプレート。

- ・改装を重ねてさまざまな大きさの穴が開いた天井に統一感を!
- ・すべてのリニューアル器具を同開口径でそろえることができるので施工も楽々。(※JBK品番のダウンライト専用)

※対応器具はP.4-5をご覧ください。

リニューアルにマルチに対応。

既存の穴

さまざまな穴径にひとつで対応!

φ100ダウンライトをみたい!

φ125 φ150

JBK45825E・JBK44896E

φ125ダウンライトをみたい!

φ150 φ175 φ200

JBK45826E・JBK45833E

φ150ダウンライトをみたい!

φ175 φ200 φ250

JBK45827E・JBK45834E

室内 OK 軒下 OK

室内外で意匠統一できます!

[屋内屋外用]S形ダウンライト用リニューアルプレート




φ125~φ150(マルチタイプ)

●JBK 44896E

希望小売価格 **¥4,200**(税抜)

- ◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ174mm 出幅4mm 質量0.3kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ110~113mm
- ◆高気密SB(高気密SB形器具使用時)
- ◆防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)

JBK44896E→690-251-02670



装着例

[屋内屋外用]軒下用リニューアルプレート



φ150~φ200(マルチタイプ)

●JBK 45833E

希望小売価格 **¥4,500**(税抜)

- ◆本体:銅・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ234mm 出幅5mm 質量0.6kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ135~146mm
- ◆高気密SB(高気密SB形器具使用時)
- ◆防雨型(防雨型器具取付時)

JBK45833E→690-251-02680



装着例



φ175~φ250(マルチタイプ)

●JBK 45834E

希望小売価格 **¥4,800**(税抜)

- ◆本体:銅・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ284mm 出幅5mm 質量0.8kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ160~171mm
- ◆高気密SB(高気密SB形器具使用時)
- ◆防雨型(防雨型器具取付時)

JBK45834E→690-251-02690




装着例

対応器具

品番	対応器具径	仕様
JBK 45833E	φ135~146mm	軒下用
JBK 45834E	φ160~171mm	ダウンライト

取付必要高 (JBK 45833E・JBK 45834E)



JBK 45833E
 埋込穴 φ150mmの時 h=125
 埋込穴 φ175mmの時 h=65
 埋込穴 φ200mmの時 h=50

JBK 45834E
 埋込穴 φ175mmの時 h=150
 埋込穴 φ200mmの時 h=80
 埋込穴 φ250mmの時 h=45

M形ダウンライト用リニューアルプレート




φ125~φ150(マルチタイプ)

●JBK 45825E

希望小売価格 **¥3,500**(税抜)

- ◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ174mm 出幅3mm 質量0.3kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ110~113mm

JBK45825E→690-251-02640



装着例



φ150~φ200(マルチタイプ)

●JBK 45826E

希望小売価格 **¥3,800**(税抜)

- ◆本体:銅・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ234mm 出幅5mm 質量0.6kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ135~146mm

JBK45826E→690-251-02650



装着例



φ175~φ250(マルチタイプ)

●JBK 45827E

希望小売価格 **¥4,000**(税抜)

- ◆本体:銅・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ284mm 出幅5mm 質量0.8kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ160~171mm

JBK45827E→690-251-02660




装着例

対応器具

品番	対応器具径	仕様
JBK 45825E	φ110~113mm	M形 ダウンライト
JBK 45826E	φ135~146mm	
JBK 45827E	φ160~171mm	

取付必要高 (JBK 45826E・JBK 45827E)



JBK 45826E
 埋込穴 φ150mmの時 h=125
 埋込穴 φ175mmの時 h=65
 埋込穴 φ200mmの時 h=50

JBK 45827E
 埋込穴 φ175mmの時 h=150
 埋込穴 φ200mmの時 h=80
 埋込穴 φ250mmの時 h=45

※傾斜天井ではご使用になれません。 ※「リニューアルプレートとの併用はできません」とスペックに記載のある製品にはご使用になれません。
 ※適合器具に関しては、仕様図にてご確認ください。




調光タイプ プラグ JDR65W相当

● **JBK 43964L** 電球色


消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	2700K	Ra83	425lm	72.0lm/W

- ◆LED
- ◆本体:アルミ・ファインホワイト塗装
- ◆レンズ:ポリカーボネート
- ◆質量0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆照射角度50°
- ◆調光範囲(100~約1%)
- ◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥13,500(税抜))
- ◆照射近接限度10cm

JBK 43964L → 690-251-02470



ライティングダクト



JAPPYオリジナルライティングダクトは P.18~22をご参照ください。



取付簡易型スライドコンセント



● **JBK 42172E** 在庫限り 特価

- ◆本体:鋼・オフホワイト塗装
- ◆レール:アルミ・オフホワイト塗装
- ◆高68mm 幅1525×165mm 質量1.8kg
- ◆適合負荷100V専用600W(6A)まで
- ◆ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可
- ◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
- ◆取付方向0°・90°
- ◆300mmスライド可能・調整角度0~90°
- ◆天井面に安定用品の痕が残る場合があります

JBK 42172E → 690-251-04870

取付簡易型



● **JBK 42173E** 在庫限り 特価

- ◆本体:鋼・オフホワイト塗装
- ◆レール:アルミ・オフホワイト塗装
- ◆高68mm 幅1025×165mm 質量1.4kg
- ◆適合負荷100V専用600W(6A)まで
- ◆ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可
- ◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
- ◆取付方向0°・90°
- ◆200mmスライド可能・調整角度0~90°
- ◆天井面に安定用品の痕が残る場合があります


JBK 42173E → 690-251-04880

取付簡易型



取付簡易型スライドコンセント 可動範囲について

片側に300mm(200mm)のスライド、90°回転可動が可能です。配線ダクトの位置を空間に応じて調節でき、よりフレキシブルな演出が実現できます。



※スライド・回転可動の調節は、器具取り付け前に行ってください。

キッチンライト



● **JBK 46897L** 昼白色

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra80	710lm	69.6lm/W


- ◆LED
- ◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
- ◆セード:アクリル・乳白色半透明
- ◆エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高60mm 幅617×98mm 質量0.9kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆コンセント付(容量1000Wまで)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 46897L → 690-251-02320

速結端子付(送りなし)

スイッチ付

押込式



● **JBK 46901L** 昼白色

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra80	850lm	83.3lm/W

- ◆LED
- ◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
- ◆セード:アクリル・乳白色半透明
- ◆エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高92mm 幅615×64mm 質量0.9kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
- ◆対面キッチン対応型
- ◆コンセント付(容量1000Wまで)
- ◆調光器との併用はできません


JBK 46901L → 690-251-02360

速結端子付(送りなし)

スイッチ付

押込式

傾斜天井対応



● **JBK 46898L** 昼白色

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra80	470lm	78.3lm/W


- ◆LED
- ◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
- ◆セード:アクリル・乳白色半透明
- ◆エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高60mm 幅476×98mm 質量0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆コンセント付(容量1000Wまで)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 46898L → 690-251-02330

速結端子付(送りなし)

スイッチ付

押込式





直付・壁付両用型 FL15W相当

●JBK 46902L 昼白色
 希望小売価格 **¥7,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra80	550 lm	91.6 lm/W

◆LED
 ◆本体:銅・ファインホワイト塗装
 ◆セード:アクリル・乳白色半透明
 ◆エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
 ◆全灯→消灯
 ◆高92mm 幅471×64mm 質量0.7kg
 ◆光源寿命:40,000時間
 ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 ◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
 ◆対面キッチン対応型
 ◆コンセント付(容量1000Wまで)
 ◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
 スイッチ付
 押込式
 傾斜天井対応

JBK 46902L→690-251-02370



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 38553L 昼白色
 希望小売価格 **¥13,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	5000K	Ra83	440 lm	54.3 lm/W

◆LED
 ◆カバー:プラスチック・ファインホワイト
 ◆セード:アクリル・乳白色
 ◆全灯→消灯
 ◆高37mm 幅151×130mm 質量0.4kg
 ◆光源寿命:40,000時間
 ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 ◆対面キッチン対応型
 ◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
 フッシュボネ式
 スイッチ付
 傾斜天井対応

JBK 38553L→690-251-02390

薄型流し元灯 (JBK 38553L)

天井面と壁面からの電源引き込みが可能

※壁面入隅から電源を引き込む場合、壁面より10mm以上はなして設置してください。取付は直付のみ可能です。



直付・壁付両用型 NEW FL40W相当

●JBK 53800 昼白色
 希望小売価格 **¥20,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.5W	5000K	Ra83	1780 lm	142.4 lm/W

〔従来品番〕JBK 51784
 ◆電源内蔵直管LEDランプ(G13)
 ◆本体:銅・白色塗装
 ◆セード:アクリル・乳白色
 ◆高90mm 幅1295×130mm 質量1.8kg
 ◆光源寿命:40,000時間
 ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 ◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
 ◆落下防止機構付
 ◆調光器との併用はできません
 ※片側給電方式
 ※100~242V対応タイプ

速結端子付(送りなし)
 フッシュアップ式
 a-クリーン
 傾斜天井対応

JBK 53800→690-251-68543



棚下・壁面両用型 FL20W相当

●LEDB87003N-LS JB 昼白色
 希望小売価格 **¥10,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	5000K	Ra80	930 lm	100.0 lm/W

◆LED
 ◆本体:銅板・ビュアホワイト
 ◆端板:プラスチック・ビュアホワイト
 ◆セード:プラスチック・乳白
 ◆全光→消灯(レバースイッチ付)
 ◆高55mm 幅450×77mm 質量0.5kg
 ◆両面化粧タイプ
 ◆棚下・壁面兼用
 ◆光源寿命:40,000時間
 ◆コンセント付(容量1000Wまで)
 ◆調光器との併用はできません

SL端子台付
 スイッチ付
 エンドカバー-3

LEDB87003N-LS JB→690-251-01366



直付・壁付両用型 FL20W相当

●JBK 41987L 電球色
 希望小売価格 **¥8,400**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	2700K	Ra80	730 lm	96.0 lm/W

◆LED
 ◆本体:銅・白色
 ◆セード:アクリル・乳白
 ◆高60mm 幅600×61mm 質量0.7kg
 ◆光源寿命:40,000時間
 ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 ◆縦向き・横向き取付可能型
 ◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
 傾斜天井対応

JBK 41987L→690-251-02300



直付・壁付両用型 FL20W相当

●JBK 41988L 昼白色
 希望小売価格 **¥8,400**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	5000K	Ra80	875 lm	115.1 lm/W

◆LED
 ◆本体:銅・白色
 ◆セード:アクリル・乳白
 ◆高60mm 幅600×61mm 質量0.7kg
 ◆光源寿命:40,000時間
 ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 ◆縦向き・横向き取付可能型
 ◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
 傾斜天井対応

JBK 41988L→690-251-02310

小型シンクなどにコンパクトな流し元灯 (LEDB87003N-LS JB)

蛍光灯ランプ15Wクラス器具同等のコンパクトサイズで明るさは蛍光灯ランプ20Wクラスの流し元灯です。

レバースイッチで簡単操作。棚下・壁面兼用でお使いいただけます。(LEDB87003N-LS JB)

棚下と壁面の取付時では器具の向きがかわります。