





グリーン購入法適合



- ・天井取付専用型
- ・取付簡易型
- ・カバーは取外しできません。
- ・照射近接限度10cm
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。

定格光束	425 lm
固有エネルギー消費効率	118.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	7VA	品 名	LEDシーリングライト
6					入力電圧	100V	型 番	AH 55020
5					入力電流	0.07A	図 番	
4					消費電力	3.6W	適合ランプ	LED
3	レバー	PBT樹脂	1	白色	力 率		W × 数	3.6W × 1灯
2	本体	PBT樹脂	1	白色	質 量	0.1kg	色 ・ 形	電球色 (2700K) ・ 演色性 (Ra93)
1	カバー	プラスチック	1	乳白色	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			千田	志村
								立案
								志村
								20230331

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社