

仕様書番号:080055010A-001

仕 様 書

品名: マーカー用絶縁チューブ(ドラムタイプ)

品番: JMZT-3.0-200D / JMZT-3.2-200D

JMZT-3.4-200D / JMZT-3.6-200D

JMZT-4.0-200D / JMZT-4.2-200D

JMZT-5.0-200D / JMZT-6.0-150D

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用

本仕様書は、おもに電子機器に使用する JAPPY マーカー用絶縁チューブ(ドラムタイプ)
(以下、本製品)に適用する。

2. 品名・品番

品名: マーカー用絶縁チューブ(ドラムタイプ)

品番: JMZT-□.□-□□□D

長さ: 200=200m/150=150m

内径: 3.0=φ 3.0

: 3.2=φ 3.2

: 3.4=φ 3.4

: 3.6=φ 3.6

: 4.0=φ 4.0

: 4.2=φ 4.2

: 5.0=φ 5.0

: 6.0=φ 6.0

3. 材質

軟質PVC: RoHS 指令指定 10 物質の意図的な使用無し

4. 性能

本製品の性能を下表に示す。

項目	品質	試験方法
長さ変化率	-10%	JIS C—2133 8
低温曲げ	表面にクラックを生じない	JIS C—2133 12
引張り強さ	10. 2Mpa以上	JIS C—2133 13
伸び	100%以上	JIS C—2133 13
絶縁破壊電圧	2500V以上	JIS C—2133 15. 1
耐電圧	2500Vに1分間耐える	JIS C—2133 15. 2
体積抵抗率	$10^8 \Omega \cdot m$ 以上	JIS C—2133 17

5. 寸法及び色調

本製品の寸法及び色調を下表に示す。

内径(mm)	肉厚(mm)	箱サイズ(mm)	長さ(m)	色調
3.0	0.4	310×180×320	200	ツヤ無し 白
3.2				
3.4				
3.6				
4.0				
4.2				
5.0				
6.0			150	