

仕様書番号: 150502010A-002

仕 様 書

品名: 雷神発熱ユニット

品番: RD9170-JP

JAPPY

因幡電機産業株式会社

5.1.2.材質

ヒーター表面	灰色	エアレイヤー生地
ヒーター裏面	黒色	エアレイヤー生地
ケーブル	黒色	エナメル銅線
コントローラー	黒色	シリコン

5.2. 電気仕様・定格

5.2.1.定格

項目	仕様
入力電圧 s	標準 : DC+5.00V 最大 : DC+5.25V (標準+5%) 最小 : DC+4.75V (標準-5%)
入力電流	標準 : 1.6A 最大 : 2.0A
電力	標準 : 8W 最大 : 10W
設定温度	強設定 : 60℃±10℃ 中設定 : 50℃±10℃ 弱設定 : 40℃±10℃
使用可能時間	強設定 : 1 時間+約 6 時間 (弱) 中設定 : 1 時間+約 7 時間 (弱) 弱設定 : 約 9 時間 ※バッテリー : RD9190J、周囲温度 5℃の時
使用可能温度	-5~+30℃
保管可能温度	-20~+50℃
防水	非対応 (洗濯は不可)
外形寸法 (ヒーター一部/1 枚)	縦 135 × 横 220 × 厚み 3.5mm
質量	100g 以下 (コントローラーを含む)

5.3.その他の仕様

項目	仕様
低温やけど防止機能	1 時間運転 (強運転、中運転) すると自動的に弱設定に切り替わる

5.4. 主な機能

5.4.1.コネクタ

5.4.1.1. USB 端子

機能	モバイルバッテリーを接続
形状	USB Type A オス

5.4.2.コントローラー



5.4.2.1. 起動と停止

起動：USB 端子に電源を供給。停止時はボタンを短押し。

※いずれの場合も起動時は強設定(赤点灯)

停止：起動中にボタン長押し。(約 1.2 秒)

5.4.2.2. 設定温度の切り替え

起動中にボタン短押しで、設定温度が切り替わる。

※強設定(赤点灯)→中設定(橙点灯)→弱設定(青点灯)→強設定(赤点灯)→...

5.5. 保証規定

保証期間 購入日から 6 か月とする。