



スリット入りで 2つに割りやすい!!



**各種配線配管および
隙間のちょっとした
穴埋めに!**

- ▶ 非硬化型(不乾性)・難燃性
耐水性・電気絶縁性
- ▶ 強固な密着性と優れたシール性
- ▶ 手へのべたつき感が残りにくい
- ▶ ノンアスベスト

RoHS
対応

**JAPPYシールパテ
JP-01G**

仕様

- 使用温度: -25℃～80℃
- 作業温度: 5℃～40℃
- 針入度: 85±15
(JIS A5752に準ずる)

商品コード	品番	色	内容量(kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-00900	JP-01G	グレー	1	オープン	20個	1個

不乾性パテ タイシール

気密・水密・防水・防虫などのちょっとした埋め戻しに



▲B-02 G



▲B-02 W

特長

- 無溶剤型のため肉痩せの心配は不要
- 無石綿（ノンアスベスト）の製品
- 不乾性・電気絶縁性・防水性に優れる

仕様

- 室内用
- 使用温度: -20℃～50℃
- 作業温度: 5℃～40℃
- 針入度: 60±15 (JIS A5752に準ずる)

※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

商品コード	品番	色	内容量(kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01010	B-02 G	グレー	1	オープン	20個	1個
690-740-01020	B-02 W	ホワイト				



エアコン用 配管パテ

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ



▲JPI-1000



▲JPI-200



▲JPI-1000W



▲JPI-200W

※壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やクローラキャップ(AC)などをご使用ください。

※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

仕様

- 使用温度: -20℃～50℃
- 作業温度: 5℃～40℃
- 針入度: 75±15 (JIS A5752に準ずる)

商品コード	品番	色	内容量	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01030	JPI-200	アイボリー	200g	オープン	100個	1個
690-740-01040	JPI-1000		1kg		20個	
690-740-01050	JPI-200W	ホワイト	200g		100個	
690-740-01060	JPI-1000W		1kg		20個	



エポキシパテ

多用途で使いやすい! 万能型パテ状接着剤



▲基剤



▲硬化剤

特長

- パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能
- 無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし
- 引張せん断接着力が強く、湿った面でも接着が可能
- 圧縮強度が高い

用途

- コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修
- 水漏れ箇所の修繕、及び防水措置
- ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定
- 模型、工芸品の製作、補修

取扱い上の注意

- 本資料の数値は測定値であり、保証値ではありません。ご使用にあたっては、事前に使用目的、使用条件に適合するかどうか必ずお確かめください。ご使用条件によっては、本来の性能を発揮できない場合もございます。
- 冬期などの低温環境下では硬化しにくい場合がありますので、作業の際は必要により温める等してご使用ください。
- 保護手袋、保護マスクを着用して作業を行ってください。


接着しやすい素材

- 鉄 ● 金属(アルミ、亜鉛等) ● 銅 ● ガラス ● 石材
- ステンレス ● 木材 等

接着しにくい素材

- ポリエチレン ● 塩ビ ● ゴム ● シリコーン樹脂
- フッ素樹脂 ● ポリプロピレン ● ナイロン 等

使用イメージ



商品コード	品番	質量(梱包込み)(kg)	標準単価	出荷単位
690-740-01210	E-128 (30セット)	16	オープン	30セット(1箱)
690-740-01220	E-128 (10セット)	6		10セット(1箱)

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください!

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPY TIME



因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2023年2月現在のものです。

■お問い合わせ先